

Imporation par récolte OAI

Afin de "récolter" des notices depuis un réservoir OAI-PMH, sélectionnez l'onglet **OAI**

The screenshot shows the EZPump software interface for OAI harvesting. The window title is "EZPump @ ngscan.com (2012.8)". The menu bar includes "Fichier", "Edition", "Outils", and "Langue". The toolbar contains icons for "Coller", "MARC", "Trier", and other functions. The main area is titled "Requête OAI" and contains several input fields: "Sites" (set to "RERODOC"), "Service URL" (set to "http://doc.rero.ch/oai2d?"), "From" (set to "24.07.2012"), "Until" (set to "03.08.2012"), "ListMetadataFormats" (set to "marcxml"), "Verb" (set to "ListRecords"), "Trier par" (set to "Auteur/Titre imbriqués"), and "Set" (empty). There is also a "resumptionToken" field. A "Feuille de style" field is set to "C:\Program Files\EZPump\XSL\OAI2MARC21.xsl". At the bottom right of the main area, there are "Stop" and "OAI Request" buttons. Below the main area, there are tabs for "Source XML" and "Output XSL". The status bar at the bottom shows "IP: 192.168.10.18/ADMINISTRATEUR", "0/0", and "Terminé".

Vous devez entrer les dates limites, de... à.... Toutes les notices créées entre ces dates seront retournées.

Si vous connaissez le nom d'un "set" OAI, vous pouvez le rentrer dans le dialogue correspondant.

Tout comme les autres formes de recherche, il y a possibilité de filtrer/trier et/ou fusionner à un résultat déjà existant suite à une autre recherche

Les enregistrements récupérés en format OAI sont transformés en format MARC 21 par la feuille de style OAI2MARC21.xsl. Cette feuille doit donc être présente dans le répertoire d'EZP.

Vous pouvez évidemment configurer et paramétrer toutes les modifications comme pour les autres types de recherche